

Технические характеристики проектора EIKI EK-600U

| | |
|---------------------------------|--|
| Модель | EK-600U |
| Яркость | 6000 ANSI Lm |
| Контрастность | 7200:1 (ECO mode with Dynamic black) |
| Фактическое разрешение | 1920x1200 |
| Лампа: тип, ресурс | 365 Вт, UHP, 3000/4000 ч (экономичный режим) |
| Технология отображения | 0,67" DMD, DLP chip x 1 |
| Объектив (тип, характеристики) | HM F= 2,3-3,15 f = 17,63 - 31,36 мм |
| Zoom | x 1,8 ручной |
| Расстояние к ширине изображения | 1,2 - 2,2 :1 |
| Диагональ изображения, м | 0,76 - 7,62 |
| Ширина изображения, м | 0,9 - 6,5 |
| Дистанция проекции, м | 1- 14,7 |
| Офсет проекции | V: +/-20% H: +/- 10% |
| Цифровая коррекция трапеции | V: +/- 30 H: +/-30 Коррекция трапеции по углам |
| Частота | 175 МГц |
| RS-232 | D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 (web интерфейс для управления) |
| Комп. совместимость | WUXGA - VGA, MAC |
| Входы | Видео: Dsub15x2 (совместим с component vga), HDMI x 2, DisplayPort x 1, S-Video x 1, RCA x 1 Аудио:3,5 mm stereo mini Jack x 2, 2RCAx1 3D sync |
| Выходы | Видео: D-sub15x1 Аудио:3,5 mm stereo mini Jack x1 USB 5V - питание |
| 3D | 3D Sync mini din 3 pin x 1 |
| Динамики | 10 Вт x 2 |
| Пульт ДУ | ИК |
| Вентиляционный шум, дБ | 37/ 34(eco) |



*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 159 x 424 x 359 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Энергопотребление, Вт | 410/ 510 Вт |